

# Ambruch 1

(ehem. Rusafix®) Metall-Polishreiniger

*Von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM), freigegeben und zugelassen unter der Nummer 101b.*

## **Anwendungsbereich:**

Alle Metalloberflächen aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl.

## **Zusammensetzung und Eigenschaften:**

Ambruch 1 ist ein silikonhaltiges Spezialerzeugnis für Reinigung und Schutz von Metalloberflächen. Es enthält Fettlöser sowie Reinigungsverstärker. Ambruch 1 ist schnell und problemlos zu verarbeiten, sparsam im Gebrauch und bietet eine gute Griffestigkeit.

## **Anwendungshinweise:**

Vor Gebrauch schütteln! Nicht auf heißen Oberflächen verarbeiten. Vorher an verdeckter Stelle prüfen. Für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.

### Neue, bzw leicht verschmutzte Oberflächen:

Tuch mit Ambruch 1 tränken, gut ausdrücken, einfach dünn verteilen. Es empfiehlt sich ein kurzes nachpolieren.

### Mittelstark verschmutzte Oberflächen:

Ambruch 1 mit von der GRM zugelassenem Scotch-brite very fine aufbringen und die Oberfläche unter starkem Druck durchreiben. Den gelösten Schmutz mit einem weichen Lappen von der Oberfläche entfernen. Eventuell den Vorgang wiederholen bis alle Schmutz- und Verwitterungsrückstände entfernt sind. Anschließend Ambruch 1 mit einem weichen Lappen auspolieren.

### Stark verschmutzte Oberflächen:

Ambruch 1 unter Zusatz von Kronat P 400 wie oben beschrieben verarbeiten. Das Kronatmehl muß vor dem Auspolieren vollständig entfernt werden!

## **Gefahrenhinweise:**

**Offenes Feuer / Zündquellen vermeiden. Frostfrei lagern**

**R51/53 Giftig für Wasserorganismen, kann in Gewässern längerfristig schädliche Wirkung haben**

**R 65 Gesundheitsschädlich, kann beim Verschlucken Lungenschäden verursachen.**

**Bitte Sicherheitsdatenblatt beachten**

Rudolf Ambruch GmbH  
Esperantostr.12, 70197 Stuttgart

Tel. 0711- 6599 319 Fax 0711- 6599 320  
mail: [info@ambruch.de](mailto:info@ambruch.de)