

# Ambruch 2

(ehem. Viscosal®) Kunststoff- Intensivreiniger

*Von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM), freigegeben und zugelassen unter der Nummer 201.*

## **Anwendungsbereich:**

Alle lackierten Elemente, Kunststoffe, und kunststoffbeschichteten Oberflächen wie z. B. Fassadenelemente, Kunststoffmöbel, etc.

**Nicht geeignet für:** Eisenglimmer- und Metallic-Pulverlacke!

## **Zusammensetzung und Eigenschaften:**

Ambruch 2 ist ein Spezialerzeugnis zur Reinigung und Pflege. Es enthält Pflegekomponenten, Lösungsmittel, Polierkörper, anionische Tenside und Konservierungsmittel.

## **Anwendungshinweise:**

Vor Gebrauch schütteln! Nicht auf heißen Oberflächen verarbeiten. Vorher an verdeckter Stelle prüfen. Für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.

### Neue, bzw leicht verschmutzte Oberflächen:

Tuch mit Ambruch 2 tränken, gut ausdrücken, einfach dünn verteilen. Es empfiehlt sich ein kurzes nachpolieren.

### Mittelstark verschmutzte Oberflächen:

Ambruch 2 mit weichem Tuch aufbringen und die Oberfläche unter starkem Druck durchreiben. Den gelösten Schmutz mit einem weichen Lappen von der Oberfläche entfernen. Eventuell Vorgang wiederholen. Anschließend Ambruch 2 mit einem trockenem, weichen Lappen auspolieren.

### Stark verschmutzte oder verwitterte, kreibende Oberflächen:

Ambruch 2 eventuell unter Zusatz von Vernicolor Polierpaste weiss wie oben beschrieben verarbeiten. Dann die Reinigungsrückstände abwaschen und mit klarem Wasser spülen und trocknen. Ambruch 2 pur dünn auftragen, leicht antrocknen lassen und anschließend mit weichem Lappen polieren.

## **Gefahrenhinweise:**

**Offenes Feuer / Zündquellen vermeiden. Nicht rauchen! Behälter dicht geschlossen halten und frostfrei lagern. R 10 entzündlich, bei Temperaturen unter 33°C lagern!**

**Klasse 3 Ziffer 31c UN 1993 VbF: A II**