

Qualicon

Von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM), freigegeben und zugelassen unter der Nummer 128 d

Anwendungsbereich:

Alle Metalloberflächen aus eloxiertem Aluminium oder Edelstahl.

Zusammensetzung und Eigenschaften:

Qualicon ist ein lösemittelhaltiges Spezialerzeugnis für Reinigung und Schutz von Metalloberflächen. Es enthält lösemittelhaltige Reinigungssubstanzen und Schutzwachse. Qualicon ist schnell und problemlos zu verarbeiten, sparsam im Gebrauch und bietet einen lang anhaltenden Schutz.

Anwendungshinweise:

Vor Gebrauch schütteln! Nicht auf heißen Oberflächen verarbeiten. Vorher an verdeckter Stelle prüfen. Für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.

1. Neue, bzw leicht verschmutzte Oberflächen:

Tuch mit Qualicon tränken, gut ausdrücken, einfach dünn verteilen und antrocknen lassen. Nach kurzer Zeit gleichmäßig auspolieren.

2. Mittelstark verschmutzte Oberflächen:

Qualicon mit von der GRM zugelassenem Scotch-brite very fine aufbringen und die Oberfläche unter starkem Druck durchreiben. Den gelösten Schmutz mit einem weichen Lappen von der Oberfläche entfernen. Eventuell den Vorgang wiederholen bis alle Schmutz- und Verwitterungsrückstände entfernt sind. Anschließend Qualicon mit einem weichen Lappen auspolieren.

3. Stark verschmutzte Oberflächen:

Grundreinigung mit Scotch-brite und Kronat ausführen, gründlich abwaschen und nachspülen. Qualicon wie unter 1. beschrieben anwenden

Gefahrenhinweise: Gesundheitsschädlich, Umweltgefährlich

Offenes Feuer / Zündquellen vermeiden. Frostfrei lagern

Klasse 3 Ziffer F1 UN 3295 VbF: A II

R 10, R 37, R 51/53, R 65, R 66, R 67 Datenblatt beachten!