

Ambruch SAW

Von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM), freigegeben und zugelassen unter der Nummer 228b.

Anwendungsbereich:

Alle lackierten Metall- Fassadenelemente mit Buntlack- oder Metallic- Oberfläche.

Zusammensetzung und Eigenschaften:

Ambruch SAW ist ein Spezialerzeugnis zur Konservierung und Pflege. Es enthält Pflegekomponenten, Lösungsmittel und Konservierungsmittel. Schützt vor Witterungseinflüssen und Umweltschadstoffen. Ambruch SAW ist poliermittelfrei.

Anwendungshinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln! Nicht auf heißen Oberflächen verarbeiten. Vorher an verdeckter Stelle prüfen. Für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.

Oberfläche mit neutralem Netzmittel und Wasser waschen. Ambruch SAW auf die getrocknete, saubere Oberfläche mit einem weichen Lappen auftragen und anschließend den sichtbaren matten Belag auf abpolieren.

Gefahrenhinweise:

Offenes Feuer / Zündquellen vermeiden. Nicht rauchen! Behälter dicht geschlossen halten und frostfrei lagern. R 10 entzündlich, bei Temperaturen von max. 20°C lagern!

Klasse 3 Ziffer 31c UN 1263 VbF: A II

weitere Hinweise siehe Sicherheitsdatenblatt!