

UNIKON

Von der Gütegemeinschaft für die Reinigung von Metallfassaden (GRM), freigegeben und zugelassen unter der Nummer 128 und 228a.

Anwendungsbereich:

Alle lackierten Metall- Fassadenelemente mit Buntlack- oder Metallic- Oberfläche, sowie alle anodisierten (eloxierten) Oberflächen.

Zusammensetzung und Eigenschaften:

UNIKON ist ein Spezialerzeugnis zur Konservierung und Pflege. Es enthält Pflegekomponenten, Lösungsmittel und Konservierungsmittel. UNIKON schützt die Oberfläche vor Witterungseinflüssen und Umweltschadstoffen. UNIKON enthält keine Poliermittel und ist frei von Silikonverbindungen und aromatischen Kohlenwasserstoffen.

Anwendungshinweise:

Vor Gebrauch gut schütteln! Nicht auf heißen Oberflächen verarbeiten. Vorher an verdeckter Stelle prüfen. Für unsachgemäßen Gebrauch kann keine Haftung übernommen werden.

Oberfläche mit neutralem Netzmittel und Wasser sauber waschen. UNIKON auf die getrocknete, saubere Oberfläche mit einem weichen Lappen hauchdünn auftragen, kurz trocknen lassen und anschließend mit trockenen weichen Lappen auspolieren. Empfohlen wird das auftragen mit Hilfe einer handelsüblichen Niederdruckspritze (z.B. Unkrautspritzen aus dem Gartenfachhandel mit feiner Zerstäubung) anstelle eines weichen Lappen. Überschüssiges Material sofort abwischen, so daß nur ein hauchdünner Film entsteht.

Gefahrenhinweise:

Offenes Feuer / Zündquellen vermeiden. Nicht rauchen! Behälter dicht geschlossen halten und frostfrei lagern.

Von stark sauren bzw. alkalischen Mitteln sowie Oxidationsmitteln fernhalten. R 65 Gesundheitsschädlich

WGK 1, S- Sätze: S23, S 62

Klasse 3 Ziffer 31c UN 1993 VbF: A III